

## Spínací hodiny TONY

Univerzální hodiny s církevním kalendářem pro řízení věžních hodin, odbíjení času a spínání zvonů.

- programovatelné spínací sekvence
- individuální konfigurace výstupních relé
- optická signalizace funkcí
- synchronizace času DCF/GPS
- varianty dle rozsahu výstupů (2,5,8 relé)
- spínání dle východu a západu slunce
- provedení DIN 35mm nebo BOX
- nastavení externí klávesnicí IBKey
- displej s tlačítky u provedení DIN6 a DIN9

### Technické parametry :

Napájení	230V/50 Hz - 3VA
<i>Reléové výstupy</i>	
Varianta 2R	2x spínací 6A/250V
Varianta 5R	2x spínací + 3x přepínací 6A/250V
Varianta 8R	2x spínací + 5x přepínací 6A/250V
<i>Synchronizační vstup DCF/GPS</i>	
Výstup pro napájení přijímače	12V/30mA
Vstupní odpor	10k $\Omega$
<i>Chyba časové informace RTC</i>	
s DCF/GPS	0 ppm
bez DCF/GPS 0..40°C	2 ppm
bez DCF/GPS -40..+85°C	3,5 ppm
Záloha časové informace při výpadku napětí	1 týden
<i>Třída krytí</i>	
provedení DIN	IP40
provedení BOX	IP54
<i>Rozměry Š x V x H / hmotnost</i>	
provedení DIN2 – varianta 2 relé	53 x 90 x 58 / 0,4 kg
provedení DIN6 – varianta 5 relé	106 x 90 x 58 / 0,4 kg
provedení DIN9 – varianta 8 relé	160 x 90 x 58 / 0,4 kg
provedení BOX – všechny varianty	170 x 145 x 85 / 0,5 kg
Rozsah provozních teplot	-40..+85°C